

'E' Range Skid Steer Post Driver

Hydraulikhämmer für Pfosten r der Baureihe E | Enfonce pieux (MultiPieux) de la gamme « E »

Colocadores de postes de gama “E” | Навесные копры для забивания столбов

Specifications		E480	E680	E780
Required Flow Rate				
Erforderlicher Durchfluss	us g/m	8 - 13	13 - 21	21 - 32
Débit nécessaire	L/m	30 - 50	50 - 80	80 - 120
Flujo Requerido				
Необходимый расход масла				
Operating Pressure				
Betriebsdruck	psi	1450	1595	1740
Pression de fonctionnement	bar	100	110	120
Presión de Operación				
Операционное давление				
Blow Rate				
Schlagzahl pro Minute	per	700 - 1250	700 - 1400	600 - 1200
Coups par minute	minute			
Golpes por Minuto				
Число ударов в минуту				
Sound Rating				
Garantierter Schallleistungspegel	dB	116	118	121
Puissance sonore garantie				
Ruido Garantizado				
Гарантируемый уровень звуковой мощности				
Tool Diameter				
Werkzeugdurchmesser	inches	1.9	2.7	3.1
Diamètre de l'outil	mm	48	68	78
Diámetro de la Herramienta				
Диаметр инструмента				
Working Weight				
Dienstgewicht	lbs	440	750	980
Poids en fonctionnement	Kg	200	340	445
Peso de Trabajo				
Рабочий вес				
Carrier Weight				
Gewicht des Trägergeräts	Lbs	3300 - 6600	6600 - 13200	13200 - 22000
Poids du porteur	tonnes	1.5 - 3	3 - 6	6 - 10
Peso de Transportador				
Вес машины-носителя				